

SOS-0001 遠隔ブザーオプション

人を検知した警報を
離れた場所にも
通信でお知らせします



オプション1台あたり
約60mの通信距離を確保
オプション増設により
通信距離の延長も可能に

後方確認ブザーオプション

2022年11月中旬発売予定



ブザー停止ボタン

エンジン停止後、任意の
時間設定でブザーが鳴ります。
ドライバーが、最後方まで
ボタンを押しに行けば停止

製品構成



車内確認 4 分割モニター



AI搭載 人物検知カメラ



IP56/107dB LEDブザー



キャリブレーションユニット



SOS series制御ユニット



リン酸鉄リチウムバッテリー

YouTubeでPR動画を視聴



<https://www.youtube.com/watch?v=q9SwActWPig&t=6s>

製品仕様

AI搭載 人物検知カメラ

焦点距離	2.3mm
視野角	140°
映出距離	0.5~12m
外形寸法	97.5×67.3×66.5
重量	470g
解像度/フレーム	HD1920×1080/25fps or 30fps
映像出力	AHD(1.0Vp-p,750hm)
音声出力	警報音響信号出力
通信インターフェース	USB2.0(ソフトウェアアップグレード用)
入力電源	DC10~32V
許容損失(12V IN)	170mA
電線長	0.5m
動作温度	-20~+70°C
保管温度	-30~+80°C
防水性能	IP69K

車内確認4分割モニター

システムフォーマット	PAL/NTSC
解像度	1024×3(RGB)×600
ユニット厚度	600cd/m ²
コントラスト	700:1
視野角	上/下/左/右: 85/85/85/85
アスペクト比	16:9
作業温度	-20~+70°C
保存温度	-30~+80°C
消費電力	Max.25W
入力電圧	10V~32V
タッチスクリーン仕様	透過率>=80%
操作圧力	10~110g
応答時間	<10ms

リン酸鉄リチウムバッテリー

電池種類	LiFePO4 リン酸鉄リチウム
容量	12.8V / 6Ah / 76.8Wh
入力	12V8A
出力	12V
充電時間	50分
本体寸法	155×168×43mm
重量	約1.2kg
放充電サイクル	2,000~3,000回

ISO9001・ISO14001取得工場製造

防水LEDブザー

入力電圧	12~24V
音圧	107dB
防塵防水規格	IP56
入力トリガー	4入力

発売元 株式会社 TCI

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東2-5-41

TEL.06-6885-7250 (営業時間 9:00~17:00)

<https://www.tci-car-item.com>

- 本カタログの記載内容は、令和4年10月現在のものです。
- 本カタログを無断で転用、複製、複写することは法律で禁じられています。
- カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

販売店名

※SOS seriesの購入は、必ず正規販売代理店より購入してください。
※SOS seriesは、車両への設置工事が必要な製品です。設置工事は必ず指定業者へご依頼ください。