

商品構成



モニター……1



カメラ……1



Wi-Fiキャリアレーションユニット……1



配線A……1



配線B……1



LEDプザー……1
音量調整可能(非防水)タイプ
or
音量調整不可(防水)タイプ



角度調整ねじ……4



リモコン……1



U字ブラケット……1



サンシェード……1



マウントブラケット……1



YouTubeで
PR動画を確認

<https://www.youtube.com/watch?v=zMuFAK2kb14>

製品仕様

カメラ

供給電圧	DC10V~32V
消費電力(12V IN)	150mA(赤外線ライトオフ)
	700mA(赤外線ライトオン)
ビデオ出力	25または30
ビデオ規格	AHD(1.0Vp-p, 75Ohm)
解像度	1920 x 1080P
水平角度	140°
音声出力	警告音信号出力
通信インターフェース	USB 2.0(ソフトウェアアップグレード用)
ケーブル長さ	3M
使用温度	-20 ~ +70°C
保存温度	-30 ~ +80°C
防水レベル	IP69K
サイズ	95 x 60 x 70(mm)
重量	500g
シェルカラー	黒

モニター

システムフォーマット	PAL/NTSC
解像度	1024x3(RGB)x600
ユニット輝度	600 cd/m ²
コントラスト	700:1
視野角	上:85, 下:85, 左:85, 右:85
アスペクト比	16:9
作業温度	-20~+70°C
保存温度	-30~+80°C
消費電力	Max.25W
カメラパワー	Max.4x600mA,12V
入力電圧	10V-32V
格子間隔	0.1506(H)x0.1432(V)
ビデオ入力	4CH カメラ信号入力:ピーク:1Vp-p.インピーダンス:75Ω
オーディオ入力	4CHカメラ音声入力:ピーク:1Vp-p.インピーダンス:4.7KΩ
タッチスクリーン仕様	透過率>=80%
操作圧力	10~110g
反応時間	<10ms

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

オプション品



モニタークランプ
取付用ブラケット



延長ケーブル各種
3m・5m・10m・15m・20m

※長さにより金額は異なります。
ご購入の際はお問い合わせください。



追加カメラ×1台



LEDレーザーダウンライト

直線ラインで地面を照射し、
進入禁止エリアを示す、接触防止ライト。

